



BAKRYLEX[®]

UNIVERZÁL V2066

VODOU ŘEDITELNÁ BARVA NA DŘEVO, KOV, BETON



kov



dřevo



pohledový beton



neglazovaná
keramika

BAKRYLEX® UNIVERZÁL V2066

UNIVERZÁLNÍ KRYCÍ BARVA NA DŘEVO, KOV, BETON

- RŮZNÉ POVRCHY JEDINOU BARVOU
- EKOLOGICKÁ a BEZ ZÁPACHU
- VHODNÁ NA DĚTSKÉ HRAČKY a výrobky pro děti
- TRVALE VÝHODNÁ CENA NA TRHU
- RYCHLESCHNOUCÍ
- vhodná DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU, ODOLÁVÁ POVĚTRNOSTI
- NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY
- 18 MATNÝCH a 11 LESKLÝCH odstínů, DALŠÍ dostupné TÓNOVÁNÍM
- VYDATNOST 6–8 m²/kg



NEJVÝHODNĚJŠÍ
CENA/m²

Tónovatelný

telurmix®



VHODNÁ NA:

- kovy (železo, ocel, pozink)
- dřevo
- minerální podklady (beton, zdivo, cihly, kámen, cetrís desky)
- barevné kovy (mosaz, hliník, měď)
- pálené cihly
- OSB desky
- neglazovaná keramika
- sádrokarton
- papír



TRVALE VÝHODNÁ CENA



BARVY A LAKY®



JAK NA TO?

Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, mastnoty, rzi a nesoudržných nátěrů.



Aplikace:



KOVY opatřete základní antikorozní vrstvou **PRAGOPRIMER STANDARD S2000** nebo **DENAS NA KOV-ZÁKLAD** v 1–2 vrstvách.



DŘEVO v exteriéru chraňte před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi napouštědlem s biocidními účinky, doporučujeme **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033** nebo **LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314**. Pro hladký finální vzhled nátěru použijte základní barvu na dřevo **BAKRYLEX PRIMER V2070**. Základní nátěr přebruste jemným brusným papírem P 280–320.



SAVÉ MINERÁLNÍ PODKLADY před nátěrem napusťte penetrací **SOICRAT**. Penetrace zajistí snížení nasákavosti porézních materiálů, sjednotí povrch před vlastním nátěrem, zvýší přilnavost následných vrstev a sníží spotřebu.

Před použitím **barvu důkladně rozmíchejte**.



Na připravený podklad naneste vrchní barvu **BAKRYLEX UNIVERZÁL V2066** ve 2–3 vrstvách.

Doba schnutí mezi vrstvami jsou **min. 4 hodiny**. Aplikační teplota vzduchu a podkladu se pohybuje v rozsahu **10–25 °C**.



Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

CO BUDETE POTŘEBOVAT



LAZUROL ZÁKLAD
IMPREGNAČNÍ S1033



BAKRYLEX
PRIMER V2070



PRAGOPRIMER
STANDARD S2000



SOICRAT
PENETRACE STAVEBNÍ



BALTOOL štětec
na vodou ředitelné
barvy



TIPY PRO VÁS:

- Pryskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000**.
- Ostré dřevěné hrany broušením sraďte pro nanesení správné tloušťky barvy i na nich.
- Kov velmi brzy po odmaštění natřete antikorozním základem, vyhněte se tak bleskové korozi.
- Aplikace barvy ve více tenkých vrstvách přispívá k rychlejšímu a lepšímu finálnímu výsledku.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.
- Barva je připravená na štětec. Pro stříkání je možné ji přiredit malým množstvím čisté vody.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,7 kg



5 kg



10 kg



0,7 kg



5 kg