


# SIGNOCRYL® T

## S2856


SYNTETIKÁ BARVA NA DOPRAVNÍ  
ZNAČENÍ VOZOVEK



živičné povrchy



beton



vodorovné dopravní  
a bezpečnostní značení


# SIGNOCRYL® T S2856

## MECHANICKY ODOLNÁ BARVA NA VOZOVKY

- VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST
- ODOLNOST POVĚTRNOSTI
- POJEZD HORKÝMI PNEUMATIKAMI
- RYCHLE ZASYCHÁ, DOBŘE KRYJE
- NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY
- vhodná DO EXTERIÉRU
- 2 ODSTÍNY
- VYDATNOST 2 m<sup>2</sup>/l

**VHODNÁ NA:** • živičné povrchy • beton • vodorovné dopravní a bezpečnostní značení

### JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být suchý, zbavený hrubých nečistot, nesoudržných nátěrů a povrchů.

**SIGNOCRYL T S2856** je připraven pro přímou aplikaci strojem. V případě potřeby je možné ředění, doporučujeme **BALTECH TOLUEN P6406**.

Před použitím **SIGNOCRYL T S2856** důkladně **rozmíchejte a míchání opakujte** i v průběhu aplikace.

Aplikujte **SIGNOCRYL T S2856 v 1 vrstvě**, tloušťka mokrého nástřiku 500 µm.

Bezprostředně po nástřiku proveďte posyp balotinou, typ **SWARCO T 14 G20 100-600**.



**Doba schnutí je 30 min.** Minimální teplota nanášení **nesmí klesnout pod 5 °C**. Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je 20 °C.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH TOLUEN P6406**.



### DOSTUPNÁ BALENÍ



4 l



18 l