



LAZUROL[®]

AQUA S AKRYL V1302


VODOU ŘEDITELNÝ INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO




dřevo



dřevěné skříně a komody



dřevěné postele



interiérové obložení

LAZUROL® AQUA S AKRYL V1302

TRANSPARENTNÍ OCHRANNÝ LAK NA DŘEVO

- ATEST PRO POUŽITÍ NA DĚTSKÉ HRAČKY
- DOBRÁ MECHANICKÁ ODOLNOST
- OCHRANA A PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI podkladů
- BEZ NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPACHU
- vhodný DO INTERIÉRU
- provedení MAT i LESK
- VYDATNOST 8–12 m²/kg



VHODNÝ NA:

- dřevo
- překlíčka
- poličky, skříně, komody
- dveře
- postele, židle
- dřevěné obklady
- korek
- papírové tapety





JAK NA TO?



Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, brusných zbytků a nesoudržných nátěrů.

Přiskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000** a do hladka přebruste.

Před použitím lak **důkladně promíchejte**.

Savé podklady penetrujte zředěným **LAZUROL AQUA S AKRYL V1302** vodou v poměru 1 : 1 a **lehce přebruste**.

Aplikujte **neředěný LAZUROL AQUA S AKRYL V1302** ve 2–3 vrstvách.

Doba schnutí jsou **4 hodiny** mezi jednotlivými vrstvami.

Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+15–25 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru **důkladně vymyjte** vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



BALTECH
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL
lazurovací štětec



TIPY PRO VÁS:

- Lak **LAZUROL AQUA S AKRYL V1302** promícháváme bez protřepávání, aby v něm nevznikly bubliny.
- Lak **LAZUROL AQUA S AKRYL V1302** je vhodný pouze pro nátěry v interiéru.
- Je velmi vhodný jako finální vrstva na mořené povrchy.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.
- Finální tvrdosti dosahuje nátěr až po 48 hodinách.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,6 kg



5 kg