



LAZUROL[®]

AQUA EKOHOST V1305


VODOU ŘEDITELNÝ PODLAHOVÝ LAK
NA VYSOCE ZATĚŽOVANÉ POVRCHY




dřevo



zátěžové podlahy



schodiště



nábytek

LAZUROL®

AQUA EKOHOST V1305

TRANSPARENTNÍ MECHANICKY I CHEMICKY ODOLNÝ LAK NA DŘEVO

- ATEST PROTISKLUZNOSTI ZA SUCHA I MOKRA
- ATEST PRO POUŽITÍ NA DĚTSKÉ HRAČKY
- EFEKTNÍ VZHLED natřeného povrchu
- VYSOKÁ TVRDOST nátěru
- ODOLNÁ POCHOZÍ ÚPRAVA povrchu
- OCHRANA A PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI povrchu
- vhodný DO INTERIÉRU
- provedení MAT, POLOMAT i LESK
- VYDATNOST až 12 m²/kg



VHODNÝ NA:

- dřevo
- podlahy s vysokou zátěží
- schodiště
- parkety
- stoly, nábytek
- dřevěné obklady





JAK NA TO?



Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, brusných zbytků a nesoudržných nátěrů.

Přiskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000** a do hladka přebruste.

Před použitím lak **důkladně promíchejte**.

Přebroušené plochy vyrovnejte vrstvou ředěného **LAZUROL AQUA EKOHOST V1305** vodou do 10 % objem. hmotnosti laku, poté jemně přebruste.

Aplikujte **neředěný lak LAZUROL AQUA EKOHOST V1305 ve 2–3 vrstvách**.

Doba schnutí je 2–8 hodin mezi jednotlivými vrstvami.

Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+10–25 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru **důkladně vymyjte vodou**.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



BALTECH
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL
aplikační nástroje



TIPY PRO VÁS:

- Lak **LAZUROL AQUA EKOHOST V1305** je možné použít jako finální vrstvu na disperzní vodou ředitelné barvy i lazury, zvýší se tím mechanická i chemická odolnost celého nátěru, aplikovat ho však lze až po dokonalém zaschnutí a lehkém přebroušení předchozí vrstvy, ideálně za 3–4 týdny.
- Lak **LAZUROL AQUA EKOHOST V1305** je určen k aplikaci výhradně v interiéru!
- Je-li časový rozestup mezi jednotlivými nátěry více než 8 hodin doporučujeme lehké přebroušení.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.
- Finální tvrdosti dosahuje nátěr až po 48 hodinách.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,3 kg



0,6 kg



2 kg



5 kg