



# LAZUROL<sup>®</sup>

## AQUA P UREX V1301

VODOU ŘEDITELNÝ PODLAHOVÝ LAK NA DŘEVO




dřevo



dřevěné a korkové  
podlahy



dřevěné schody



interiérové obložení

**LAZUROL®****AQUA P UREX V1301****TRANSPARENTNÍ MECHANICKY ODOLNÝ  
LAK NA DŘEVO**

- ATEST PROTISKLUZNOSTI ZA SUCHA I MOKRA
- ATEST PRO POUŽITÍ NA DĚTSKÉ HRAČKY
- EFEKTNÍ VZHLED natřeného povrchu
- pro ZVÝŠENÍ MECHANICKÉ I CHEMICKÉ ODOLNOSTI povrchu
- PRO POCHOZÍ ÚPRAVU povrchu
- OCHRANA A PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI povrchu
- PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI nátěrů disperzními barvami
- vhodný DO INTERIÉRU
- provedení **MAT, POLOMAT i LESK**
- **VYDATNOST 8–12 m<sup>2</sup>/kg**

**VHODNÝ NA:**

- dřevo
- překližka
- podlahy
- nábytek
- parkety
- dřevěné obklady
- korek
- vrchní nátěr na disperzní barvy
- schody





## JAK NA TO?



Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, mastnoty, brusných zbytků a nesoudržných nátěrů.



Přiskyřičná místa vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000** a do hladka přebruste.

Před použitím lak **důkladně promíchejte**.

Přebroušené plochy vyrovnejte vrstvou ředěného **LAZUROL AQUA P UREX V1301** vodou do 10 % objem. hmotnosti laku, jemně přebruste.

Aplikujte **neředěný** lak **LAZUROL AQUA P UREX V1301** ve 2–3 vrstvách.

**Doba schnutí** je 2–8 hodin mezi jednotlivými vrstvami.

Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+10–25 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

**Aplikace:**



## CO BUDETE POTŘEBOVAT



BALTECH  
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL  
lazurovací štětec



## TIPY PRO VÁS:

- Lak **LAZUROL AQUA P UREX V1301** je možné použít jako finální vrstvu na disperzní vodou ředitelné barvy i lazury, zvýší se tím mechanická odolnost a také životnost celého nátěru.
- Je-li časový rozestup mezi jednotlivými nátěry více než 8 hodin, doporučujeme lehké přebroušení.
- Nízká teplota vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.
- Finální tvrdosti dosahuje nátěr až po 48 hodinách.

## DOSTUPNÁ BALENÍ



0,6 kg



5 kg