


LAZUROL[®]

OLEJ NAPOUŠTĚCÍ S1039


LNĚNÝ NAPOUŠTĚCÍ OLEJ K OCHRANĚ DŘEVA



dřevo



dřevěné trámy



interiérový nábytek



zahradní nábytek

LAZUROL® OLEJ NAPOUŠTĚCÍ S1039

TRANSPARENTNÍ OLEJ UDRŽOVACÍM NÁTĚRŮM DŘEVA

- OCHRANA LNĚNÝM OLEJEM PROTI PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTI
- ODPUZUJE VODU A NEČISTOTY
- VYNIKAJÍCÍ PENETRAČNÍ VLASTNOSTI
- OŽIVUJE POVRCH dřeva
- SNADNÁ OBNOVITELNOST s možností pravidelného vrstvení
- VÝRAZNÝ DEKORATIVNÍ VZHLED povrchu dřeva
- VÝBORNÉ HYDROFOBNIÍ vlastnosti
- SNADNÁ APLIKACE
- vhodný DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU
- HEDVÁBNĚ LESKLÝ vzhled
- VYDATNOST 6–10 m²/l



VHODNÝ NA:

- měkké i tvrdé dřevo
- trámy v interiéru
- interiérový nábytek
- zahradní nábytek





JAK NA TO?



Dřevo musí být před nátěrem suché, zbavené nečistot, mastnoty. Nesoudržné vrstvy obroušené na podkladové dřevo.

Přiskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000**.



Před použitím olej **důkladně rozmíchejte a neředěte**.

Naneste olej **LAZUROL OLEJ NAPOUŠTĚCÍ S1039** v 1 vrstvě.



Doba schnutí je 24 hodin. Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je **18–23 °C**.

Nevsáklý olej setřete suchým štětcem nebo hadrem.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6006**.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



BALTECH
ŘEDIDLO S6006



BALTECH
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL
lazurovací štětec



Flanelový
hadr



TIPY PRO VÁS:

- **LAZUROL OLEJ NAPOUŠTEČÍ S1039** má dokonalé hydrofobní vlastnosti a díky vyváženému obsahu oleje a vosku mají nátěry dekorativní, dřevo zvýrazňující charakter.
- Hrubou strukturu dřeva před nátěrem přebruste brusným papírem, a to po směru dřevěných vláken.
- U méně savých podkladů nevsáklý olej setřete.
- Hadr napuštěný olejem ihned odstraňte z dosahu tepelného a jiného záření, hrozí samovznícení.
- Nízká teplota a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,75 l



2,5 l