


LAZUROL[®]

S VČELÍM VOSKEM S1022


REGENERAČNÍ A DEKORAČNÍ OLEJ
S OBSAHEM UŠLECHTILÉHO VOSKU A OLEJE




OBSAHUJE
OLEJE
A VOSK



dřevo i exotické



dřevěné obložení
v interiéru



nábytek v interiéru



zahradní nábytek

LAZUROL[®] S VČELÍM VOSKEM S1022

PŘÍRODNÍ OLEJ S OBSAHEM VČELÍHO VOSKU

- PRODUKT NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OBNOVITELNÝCH SUROVIN
- OCHRANA VČELÍM VOSKEM A SVĚTLICOVÝM OLEJEM
- VODĚODPUDIVÝ
- DEKORATIVNÍ VZHLED povrchu dřeva
- ZVÝRAZŇUJE KRESBU A STRUKTURU DŘEVA
- DOBRÉ PENETRAČNÍ VLASTNOSTI
- SNADNÁ OBNOVITELNOST
- PRODYŠNOST povrchu
- vytváří **SAMETOVÝ VZHLED**
- **NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY**
- **SNADNÁ APLIKACE**
- vhodná **DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU**
- **VYNIKAJÍCÍ VYDATNOST 25 m²/l**



VHODNÝ NA:

- dřevo
- trámové stropy v interiéru
- palubky v interiéru
- nábytek ze dřeva v interiéru
- zahradní nábytek





JAK NA TO?



Dřevo musí být před nátěrem suché, zbavené nečistot, výronů pryskyřic, mastnoty. Nesoudržné vrstvy obroušené na podkladové dřevo.

Aplikace:



Povrch dřeva chraňte před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi napouštědlem s biocidními účinky **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033** v 1 vrstvě. Impregnaci lehce přeberte jemným brusným papírem.



Před použitím olej **důkladně rozmíchejte a neředěte.**



Naneste olej **LAZUROL S VČELÍM VOSKEM S1022** v 1-2 vrstách.



Doba schnutí mezi vrstvami je **6 hodin**. Vhodná aplikační teplota vzduchu a podkladu je **+18-23 °C**.



Zaschlý nátěr vyleštíte měkkým flanelem.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte ředidlem **BALTECH ŘEDIDLO S6006**.

CO BUDETE POTŘEBOVAT



LAZUROL ZÁKLAD
IMPREGNAČNÍ S1033



BALTECH
ŘEDIDLO S6006



BALTECH
ŘEDIDLO C6000



BALTOOL
lazurovací štětec



Flanelový
hadr



TIPY PRO VÁS:

- Pryskyřici ze dřeva vymyjte nitroředidlem **BALTECH ŘEDIDLO C6000**.
- Hrubou strukturu dřeva před nátěrem přebruste brusným papírem, a to po směru dřevěných vláken.
- U méně savých podkladů nevsáklou impregnaci **LAZUROL ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ S1033**, ale i lazuru **LAZUROL S VČELÍM VOSKEM S1022** setřete suchým štětcem nebo hadrou.
- Hadr napuštěný olejem ihned odstraňte z dosahu tepelného a jiného záření, hrozí samovznícení.
- **LAZUROL S VČELÍM VOSKEM S1022** není vhodné použít k nátěrům oken a dveří.
- Nízká teplota a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,75 l



2,5 l