


BARLET®


FOB NÁTĚR

HYDROFOBIZAČNÍ


VODOU ŘEDITELNÝ VODOODPUDIVÝ
NAPOUŠTĚCÍ PŘÍPRAVEK



beton



vápenné a silikátové
podklady



režné zdivo



savé střešní krytiny

BARLET® FOB NÁTĚR HYDROFOBIZAČNÍ V4019 F

TRANSPARENTNÍ HYDROFOBIZAČNÍ PROSTŘEDEK

- VÝRAZNĚ SNIŽUJE NASÁKAVOST
- ZVYŠUJE VODOODPUDIVOST
- SNIŽUJE ŠPINIVOST
- NEMĚNÍ VZHLED A BARVU PODKLADU
- VYDATNOST 7 m²/kg



VHODNÝ NA:

- na silikátové a vápenné barvy BARLET
- beton
- ztracené bednění
- režné zdivo
- betonové střešní tašky






JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

BARLET FOB NÁTĚR HYDROFOBIZAČNÍ V4019 F před nátěrem **neředte!**



Na připravený podklad naneste penetraci **BARLET FOB NÁTĚR HYDROFOBIZAČNÍ V4019 F** v **1** vrstvě.

Doba schnutí nátěru jsou **24 hod.** Aplicační teplota vzduchu a podkladu **nesmí klesnout pod +10 °C, optimální je 15–25 °C.**



Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



BALHOME
rukavice



technologie WAP



BALTOOL nářadí



TIPY PRO VÁS:

- Vhodný jako smáčivá vrchní vrstva **BARLET SILIKÁT FASÁDNÍ BARVA** nebo **BARLET VÁPENNÁ BARVA FASÁDNÍ V4019**.
- **BARLET FOB NÁTĚR HYDROFOBIZAČNÍ V4019 F** je vhodný k ochranným nátěrům vápenných a silikátových fasád, režného zdiva, klinkerů apod., které chrání před ostřikem nečistot i celkovým znečištěním vlivem spadu z ovzduší.
- U vysoce savých materiálů vytvoří nesprašný a bezprašný povrch. Díky transparentnosti přípravku **BARLET FOB NÁTĚR HYDROFOBIZAČNÍ V4019 F** nedochází ke změně původního vzhledu, ani barevnosti podkladu.
- Je rovněž skvělou ochranou přírodního pískovce. Povrchová ochrana prodlouží životnost kamene a brání uchycením mechů či lišejníků.
- Aplikovaný přípravek se musí plně vsáknout do podkladu, nesmí stékat nebo vytvářet louže.
- Při aplikaci je důležité hydrofobní nátěr důkladně rozetřít, aby ani v prohlubních a tvarových nerovnostech nezůstal nerozetřený, mohlo by tak dojít ke zmlčnění filmu.
- Během schnutí a zrání chraňte nátěr před deštěm.

DOSTUPNÁ BALENÍ



5 kg

10 kg