

# BARLET®

## PASTOVITÉ OMÍTKY

DEKORATIVNÍ TÓNOVATELNÉ OMÍTKY  
DO EXTERIÉRU I INTERIÉRU



### BARLET AKRYLÁT PASTOVITÁ OMÍTKA

Akrylátová fasádní omítka  
zrnitá, rýhovaná.



### BARLET SILIKON PASTOVITÁ OMÍTKA

Silikonová fasádní omítka  
zrnitá, rýhovaná.



# BARLET® PASTOVITÉ OMÍTKY

benefity **AKRYLÁT** a **SILIKON**

- **ODOLNOST POVĚTRNOSTI**
- **VODOODOLNOST, PAROPROPUSTNOST**
- **BAREVNÁ STÁLOST ODSŤÍNŮ**
- **MINIMÁLNÍ NASÁKAVOST**
- v provedení **ZRNITÁ** nebo **RÝHOVANÁ**, zrnitost 1,5–2 mm
- vhodná k **TÓNOVÁNÍ**

další benefity **SILIKON**

- **VYSOKÁ VODOODPUDIVOST**
- **SAMOČISTÍCÍ EFEKT**
- **REZISTENCE PORŮSTÁNÍ PLÍSNÍ A ŘAS**
- **NEJŠIRŠÍ ŠKÁLA BAREVNÝCH TÓNOVANÝCH ODSŤÍNŮ**

**VYDATNOST:**

rýhovaná 1,5 mm: 2,1–2,3 kg/m<sup>2</sup>

rýhovaná 2 mm: 2,3–2,5 kg/m<sup>2</sup>

zrnitá 1,5 mm: 2,5–2,8 kg/m<sup>2</sup>

zrnitá 2 mm: 3,0–3,2 kg/m<sup>2</sup>



**telurmix**®

**VHODNÉ NA:**

- dostatečně pevné omítky
- zateplovací systémy
- flexibilní stěrkové hmoty
- dekorativní aplikace v interiérech





## JAK NA TO?



Podklad musí být před nátěrem suchý, vyzrálý, soudržný, zbavený nečistot, mastnoty.

**Aplikace:**




Před aplikací omítku **BARLET AKRYLÁT PASTOVITÁ OMÍTKA** nebo **BARLET SILIKON PASTOVITÁ OMÍTKA** důkladně, ale bez našlehání, promíchejte pomaluběžným míchadlem.

Konzistenci můžete upravit malým množstvím vody.

Provedte základní nátěr barvou **BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD DEKORATIVNÍ OMÍTKY** probarvenou do odstínu omítky.

Na připravený podklad ji naneste stejnoměrně, bez přerušení, **v 1 vrstvě** dané velikostí zrna, nerezovým hladítkem. Po krátkém zaschnutí, povrch omítky upravte do požadované struktury umělohmotným hladítkem.



Teplota ovzduší a podkladu **nesmí klesnout pod 5 °C a překročit 30 °C**. Při nižších teplotách +5–12 °C nebo za vysoké vlhkosti použijte zimní variantu omítky **BARLET označenou Z**.



**V době schnutí** chraňte omítku po dobu **12 hodin** přímému dopadu deště, mrholení.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

## CO BUDETE POTŘEBOVAT



BARLET NÁTĚR ZÁKLADNÍ  
POD DEKORATIVNÍ A MOZAIKOVÉ OMÍTKY



BARLET NÁTĚR ZÁKLADNÍ  
NA MIKROTRHLINY V4012



## TIPY PRO VÁS:

- Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.
- Při revitalizaci starších fasád podklad očistěte a odmastěte tlakovou vodou.
- Drobné trhlinky vyspravte **BARLET NÁTĚR ZÁKLADNÍ NA MIKROTRHLINY V4012**.
- Pozor na venkovní povrchovou teplotu podkladu, je podstatně vyšší než teplota vzduchu.
- Při větrném počasí a teplotách nad 25 °C omítka rychleji zasychá, zhoršují se tak podmínky pro kvalitní zpracování.
- Nízká teplota a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí omítky.
- Při aplikaci i v době zrání omítky chraňte povrch před přímým zásahem deště či mrholením, hrozí destrukce nebo defekty na aplikované vrstvě omítky.
- Okolní plochy před aplikací zakryjte, zaschlé zbytky omítky se obtížně odstraňují.

## DOSTUPNÁ BALENÍ



25 kg



25 kg