

BARLET®

SILIKONOVÉ FASÁDNÍ BARVY



BARLET SILIKON BARVA FASÁDNÍ V4018

Silikonová fasádní barva.



BARLET SILIKON S BARVA FASÁDNÍ V4018

Silikonová fasádní barva
pro aplikaci stříkáním.



BARLET® SILIKON BARVY FASÁDNÍ V4018

FASÁDNÍ BARVY SE SAMOČÍSTÍCÍM EFEKTEM

- ODOLNOST POVĚTRNOSTI
- REZISTENCE PORŮSTÁNÍ PLÍSNĚMI A ŘASAMI
- VYSOKÁ VODOODPUDIVOST
- OMYVATELNOST
- ZVÝŠENÁ MECHANICKÁ A CHEMICKÁ ODOLNOST
- VARIANTA SILIKON S je formulována pro aplikaci stříkáním
- SNADNÁ ZPRACOVATELNOST
- NÁTĚRY NOVÝCH I STARÝCH FASÁD
- RENOVACE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ
- vhodná DO INTERIÉRU a EXTERIÉRU
- VYDATNOST 4–5 m²/kg



telurmix®

VHODNÉ NA:

- vápenocementové omítky
- stěrky
- beton
- pórobeton
- zateplovací systémy





JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, vyzrálý, zbavený biologického napadení (plísně, řasy) a nečistot, mastnoty.

Savé, srašující či nesoudržné podklady napustte neředěnou penetrací **BARLET SILIKON PENETRACE V4018**.



Na připravený podklad naneste **důkladně promíchanou** barvu **BARLET SILIKON BARVA FASÁDNÍ V4018** nebo **BARLET SILIKON S BARVA FASÁDNÍ V4018, s přiředěním max. 5 % vody, ve 2 vrstvách**.

Druhou vrstvu aplikujte po dokonalém zaschnutí vrstvy předešlé. Teplota ovzduší **nesmí klesnout pod 5 °C a překročit 30 °C**, optimální je 15–25 °C.



Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



BARLET SILIKON
PENETRACE V4018



TIPY PRO VÁS:

- Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.
- Při revitalizaci starších fasád podklad očistěte a odmastěte tlakovou vodou.
- Drobné vady vyspravte a vysprávkvy lokálně penetrujte **BARLET SILIKON PENETRACE V4018**.
- Před penetrováním důkladně vše zakryjte (okna, dveře, podlahy), zaschlá penetrace se nedá již odstranit!
- Pozor na venkovní teplotu povrchu, je zpravidla podstatně vyšší než teplota vzduchu.
- Nízká teplota a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

