



DENAS[®]

NA KOVY 2v1


VODOU ŘEDITELNÁ BARVA
NA VŠECHNY KOVOVÉ PODKLADY




železo



pozink i čerstvý



lehké kovy



plechové střechy

DENAS[®] NA KOVY 2v1

SAMOŽÁKLADUJÍCÍ ODOLNÁ ANTIKOROZNÍ BARVA

- **ODOLNÁ UV ZÁŘENÍ A POVĚTRNOSTI**
- vysoká **MECHANICKÁ ODOLNOST**
- **RYCHLESCHNOUCÍ**
- vhodná **I NA ČERSTVÝ POZINK**
- **2v1 ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ BARVA** v jediné plechovce
- **ÚČINNÁ OCHRANA** již v 1 vrstvě nátěru
- **VYSOKÁ KVALITA ZA PŘÍZNIVOU CENU**
- **ANTI-KOROZNÍ OCHRANA V CELÉ TLOUŠŤCE NÁTĚRU**
- **VÝBORNÁ SOUDRŽNOST** s kovovými podklady
- **VYNIKAJÍCÍ KRYVOST, DOKONALÝ ROZLIV**
- **JEDNODUCHÁ** aplikace
- **VÝBORNÁ PŘILNAVOST NA STARÝCH SYNTETICKÝCH NÁTĚRECH**
- vhodná **DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU**
- **100% EKOLOGICKÁ, BEZ ZÁPACHU**
- **PŘIPRAVENÁ NA ŠTĚTEC**, pohodlné nanášení
- **NOVÉ I OBNOVOVACÍ NÁTĚRY**
- **8 ODSŤÍNŮ, DALŠÍ** dostupné **TÓNOVÁNÍM**
- **VYDATNOST 6–8 m²/kg**

Tónovatelný



telurmix



VHODNÁ NA:

- železo
- ocel
- pozink i čerstvý
- měď, hliník
- titanzinek
- výrobky z litiny
- plechové střechy a okapy
- brány, vrata
- kovové ploty a sloupky
- parapety
- stožáry
- kovové zábradlí





JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být před nátěrem suchý, zbavený nečistot, mastnoty, rzi a nesoudržných nátěrů.

Povrch odmastěte speciálním prostředkem **DENAS ODMAŠŤOVAČ**, opláchněte čistou vodou.



Před použitím barvu **důkladně rozmíchejte a neředte.**

Na připravený podklad naneste barvu **DENAS NA KOVY 2v1 ve 2–3 vrstvách.**



Doba schnutí mezi vrstvami je **min. 4 hod.** Aplikační teplota vzduchu a podkladu **nesmí klesnout pod +10 °C**, optimální je 20 °C.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru **důkladně vymyjte vodou.**

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



DENAS
ODMAŠŤOVAČ



BALTOOL válečky
a štětce



TIPY PRO VÁS:

- Soudržnost nátěru s podkladem ověřte mřížkovou zkouškou.
- Pro dokonalé odmaštění dejte přednost speciálnímu nepěnvému prostředku **DENAS ODMAŠŤOVAČ**. Jeho účinek je násobně vyšší než za použití domácích odmašťovacích prostředků.
- Velké plochy odmaštěte umytím technologií WAP s rotační tryskou s přidavkem odmašťovače.
- Odmaštění vždy opláchněte čistou vodou, i když odmašťovač nepění.
- **DENAS ODMAŠŤOVAČ** je nenahraditelný pomocník v běžné domácnosti. Zbytek ředěného koncentrátu využijte k čištění kol, grilů, digestoří, k odstranění špíny v garáži, při mytí motorů a podvozků aut.
- Zkorodovaný kov velmi brzy po odmaštění a dokonalém vyschnutí povrchu natřete 1. antikorozií vrstvou, zabráníte tak vzniku bleskové koroze.
- Na složité konstrukční prvky aplikujte barvu štětcem, velké plochy válečkem či stříkáním.
- Pro aplikaci stříkáním je možné barvu přiredit čistou vodou, max. do 5 % objemu balení.
- Pozor na venkovní povrchovou teplotu, zejména u kovů, je vždy podstatně vyšší než teplota vzduchu.
- Nízká teplota prodlužuje dobu schnutí nátěru.
- Aplikovaná antikorozií barva by neměla v době zasychání přijít do styku s vodou ve všech skupenstvích (rosa, mlha, déšť).

DOSTUPNÁ BALENÍ



0,7 kg



2,5 kg



10 kg