

UNIFLEX®

TMELY



UNIFLEX® TMEL KAMNÁŘSKÝ

Žáruvzdorný tmel určený na opravy a těsnění rýh, prasklin a mezer v krbech, pecích a komínech. Má tepelnou odolnost do 1200 °C.



UNIFLEX® TMEL SKLENÁŘSKÝ

Tmel k utěsnění a spárování skleněných výplní do dřevěných a kovových rámců, opravám drobných nerovností. Povrchově zasychá do 24 hodin a je přetíratelný po 14 dnech.



UNIFLEX® TMEL LATEXOVÝ

Těsnicí tmel k vyrovnání drobných nerovností a spárování statických prasklin stěn, omítek, zdiva, panelu, dřevotřísky, dřeva v interiéru i exteriéru.



UNIFLEX® TMEL ŠLEHANÝ

Šlehaný super lehký tmel při použití v interiéru nahrazuje sádku. Je přetíratelný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se, velmi dobře se uhlazuje, je brousitelný.



UNIFLEX® TMEL AKRYLÁTOVÝ

Pastovitý přetíratelný tmel k drobným opravám středních a větších nerovností zdiva, sádkokartonu a dřeva v interiéru i exteriéru. Má vynikající přilnavost na kovu, oceli, kameni, betonu, dřevě.



UNIFLEX® TMEL NA SÁDROKARTON

Brousitelný tmel k opravám a vyplnění spár mezi deskami sádkokartonu v interiéru.



UNIFLEX® TMEL ŠTUKOVÝ

Strukturální tmel k drobným i plošným opravám štukovaných stěn a stropů, vysrávkám vlásečnicových trhlin, k opravám poškození rohů v interiéru.

UNIFLEX® TMELY

- **TMELNÍ SE SNADNOU KOREKČÍ**
- **POUŽITÍ NA ŠIROKOU ŠKÁLU MATERIÁLŮ**
- **RŮZNÉ ROZSAHY OPRAV**
- **PŘETÍRATELNÉ**
- **s VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ**
- vhodné do **INTERIÉRU I EXTERIÉRU** dle typu tmelu



VHODNÉ NA: • omítka • zdivo • panely • dřevotříska • dřevo • kov • ocel • kámen • beton

DOSTUPNÁ BALENÍ



1,8 kg



300 g; 400 g; 800 g; 1,6 kg



500 g; 1 kg; 2 kg; 6 kg



300 g; 800 g; 1,6 kg



300 g; 400 g; 800 g



300 g; 400 g; 800 g; 1,6 kg



250 g; 500 g; 1 kg