


# FRONTON® BARVA PRÁŠKOVÁ


ANORGANICKÁ PRÁŠKOVÁ BARVA



malířské barvy



maltové směsi



beton


# FRONTON® BARVA PRÁŠKOVÁ

## K PROBARVOVÁNÍ MALÍŘSKÝCH BAREV, MALTOVÝCH SMĚSÍ, BETONU

- VYSOKÁ PROBARVOVACÍ SCHOPNOST
- STÁLOBAREVNOST ODSTÍNŮ
- DLOUHÁ ŽIVOTNOST ODSTÍNŮ
- vhodná do INTERIÉRU I EXTERIÉRU
- VYDATNOST dle požadované sytosti odstínu

**VHODNÁ NA:** • malířské barvy • maltové směsi • beton

### JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být suchý, zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Místa napadená plísní ošetřete **REMAL SANAL NA ZDIVO V1406**.

**FRONTON BARVA PRÁŠKOVÁ** zředte vodou a nechte odstát do husté kaše cca 2–3 hod.

K tónování světlých odstínů připravte směs **FRONTON BARVA PRÁŠKOVÁ** s vodou, ředění v poměru 5 kg barvy / 3 l vody; pro tmavý odstín je poměr ředění 10 kg / 5 l vody, **dobře rozmíchejte**.

Po technologické přestávce vmíchejte směs **FRONTON BARVA PRÁŠKOVÁ** do 50 l vybrané barvy, dobře promíchané aplikujte **ve 2 vrstvách**.



**Doba schnutí** mezi vrstvami je **2–5 hod.**, při teplotě vzduchu a podkladu **min. 5 °C**.



Použité pracovní pomůcky důkladně vymyjte vodou.

### DOSTUPNÁ BALENÍ



800 g



4 kg