



REMAL[®]

STĚRKA V5010


VYROVNÁVACÍ STĚRKA



omítky



sádrokarton



zdivo



stěny a stropy v interiéru

REMAL® STĚRKA V5010

VNITŘNÍ STĚRKA PRO PLOŠNÉ OPRAVY ZDÍ

- PLOŠNÉ VYROVNÁNÍ ZDÍ
- PŘEKRYTÍ DROBNÝCH VAD I TRHLINEK
- DOBRÁ BROUSITELNOST
- SNADNÁ APLIKACE
- RYCHLÉ ZASYCHÁNÍ
- VYSOCE BÍLÁ
- SPOTŘEBA až 1,7–1,9 kg/m² na 1 mm tloušťky




VHODNÁ NA:

- omítky
- sádkokarton
- zdivo
- do bytových, komerčních i průmyslových prostor





JAK NA TO?




Natíraný podklad musí být suchý, zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesoudržných vrstev.

Aplikace:



Místa napadená plísní ošetřete **REMAL SANAL NA ZDIVO V1406**.



Po dokonalém proschnutí sanačního prostředku je možné provést vytmelení vad a napuštění povrchu **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M**.

REMAL STĚRKA V5010 je připravená k použití, nedoporučujeme intenzivně míchat ani ředit vodou. Aplikujte se **v 1–2 vrstvách**.



Doba schnutí mezi vrstvami jsou **4 hodiny**. Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je **15–25 °C**.



Dokonale vyschlou vrstvu stěrky, za 24 hod., přebruste brusnou mřížkou nebo smirkovým papírem.



Přetřete některou z malířských barev **REMAL**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

CO BUDETE POTŘEBOVAT



REMAL SANAL
NA ZDIVO V1406



REMAL EXPERT



REMAL PENETRACE
HLOUBKOVÁ V1308M



BAL
zakrývací fólie



TIPY PRO VÁS:

- Před aplikací stěrky v ploše se ujistěte únosností a soudržností stávajícího podkladu.
- Pokud nanášíte více vrstev **REMAL STĚRKA V5010**, nechte každou jednotlivou vrstvu před nanesením nové vždy dobře vyschnout.
- Nevyrovnavejte jen dílčí část stěny, pokud si přejete celistvý vzhled je na místě úprava stěny v celé ploše.
- Po přebroušení vyrovnávací vrstvy **REMAL STĚRKA V5010** je nutné brusný prach na vlhko setřít, je-li vrstva přesto sprašná, zopakujte zpenetrování podkladu pro zajištění dobré přídržnosti následných vrstev.
- Na vyrovnanou stěnu lze nanášet běžné malířské barvy bez omezení výběru barvy.
- Nízká teplota vzduchu a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÁ BALENÍ



1,5 kg
na 1 m²



7,5 kg
na 5 m²



15 kg
na 10 m²



30 kg
na 20 m²