


REMAL[®]

TERMOKOMFORT


TERMOIZOLAČNÍ MALÍŘSKÁ BARVA




90%
BĚLOST




omítky stěn
a stropů



sádkartón



beton



podkroví

REMAL® TERMOKOMFORT

INTERIÉROVÁ MALÍŘSKÁ BARVA ELIMINUJE PROJEVY CHLADNÝCH ZDÍ

- **STÍNÍ TEPELNÉ MOSTY** ve zdivu
- nátěr má **ANTI-KONDENZAČNÍ ÚČINEK**
- **VÝBORNÁ KRYCÍ SCHOPNOST**
- vhodná **K PROBARVOVÁNÍ TÓNOVACÍMI PASTAMI**
- **BĚLOST 90 %**
- **VYDATNOST až 3 m²/kg**




VHODNÁ NA:

- omítky
- sádrokarton
- beton
- obytné i komerční prostory





JAK NA TO?



Natíraný podklad musí být suchý, zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesoudržných nátěrů.

Provedte nutné vysprávky povrchu, zatmelením prasklin, spáry, drobných vad, vybírejte z tmelů **UNIFLEX**. K celoplošným vysprávkám povrchu doporučujeme vyrovnávací hmotu **REMAL STĚRKA V5010**.



Savost podkladu sjednotte **REMAL PENETRACE UNIVERZÁLNÍ V1307** nebo **REMAL PENETRACE HLOUBKOVÁ V1308M**.

Malířskou barvu **důkladně rozmíchejte a podle potřeby přidejte max. 0,1 l vody/1 kg barvy**.

Na připravený podklad naneste **REMAL TERMOKOMFORT v 1–2 vrstvách**.



Doba schnutí nátěru jsou **4 hod.** Optimální aplikační teplota vzduchu a podkladu je **15–25 °C**.

Použité pracovní pomůcky po ukončení nátěru důkladně vymyjte vodou.

Aplikace:



CO BUDETE POTŘEBOVAT



UNIFLEX TMEL AKRYLÁTOVÝ
UNIFLEX TMEL NA SÁDROKARTON
UNIFLEX TMEL ŠLEHANÝ



REMAL STĚRKA V5010



REMAKOL



REMAL PENETRACE
HLOUBKOVÁ V1308M



BAL
zakrývání fólie



TIPY PRO VÁS:

- Nesoudržné podklady nebo drobné vady vyspravte. Vysprávký vždy znovu penetrujte.
- Stěny a stropy před výmalbou nového podkladu penetrujte vždy.
- Před penetrováním důkladně vše zakryjte (okna, dveře, podlahy, zásuvky, vypínače), zaschlá penetrace se nedá již odstranit!
- **REMAL TERMOKOMFORT** před aplikací dobře promíchejte, podle doporučení přidejte, přidáním více vody nezískáte více barvy, naopak přeředěním zhoršíte její vlastnosti.
- **REMAL TERMOKOMFORT** je možné tónovat tekutými pastami **REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA** nebo **REMAKOL**.
- Ideální způsob míchání je ručně nebo mechanicky za pomoci speciálního míchacího nástavce, který nevhání do barvy zbytečně mnoho vzduchu a nezpůsobuje tak její pění.
- Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže.
- Nízká teplota vzduchu a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru.

DOSTUPNÉ BALENÍ



4 kg
na 12 m²